



도메틱 루프 에어컨 비교맵

모델명	도메틱 해리어 플러스	도메틱 해리어 라이트	도메틱 아이비스4	도메틱 프레시젯2200
외관사진				
사이즈 (가로X세로X높이)mm	750x1070x280	665x997x240	758x1112x230	562x787x225
실외기 무게	44kg	37kg	40kg	32kg
컴프레서타입	인버터 방식 듀얼실린더 컴프레서	인버터 방식 듀얼실린더 컴프레서	인버터 방식 듀얼실린더 컴프레서	싱글 컴프레서
전원공급	AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz
작동 온도 범위	-2°C~ 52°C	-2°C~ 52°C	-2°C~ 52°C	0°C~ 43°C
냉각능력 (ISO5151기준)	543W ~ 3218W (정격: 3028W)	594W ~ 2516W (정격: 2413W)	620W ~ 2878W (정격: 2625W)	1800W
난방능력 (ISO5151기준)	512W ~ 3195W (정격: 3017W)	898W ~ 3107W (정격: 2421W)	981W ~ 3029W (정격: 3017W)	1200W
시동전류	7.9A 이하 (1820W)	7.4A 이하 (1705W)	6.9A 이하 (1590W)	18A 이하 (4140W)
냉방 전력 소비량	1.8A ~ 7.9A (420W to 1820W) (정격: 1820W)	2.3A ~ 8.0A (530W to 1840W) (정격: 1705W)	2.2A ~ 8.0A (510W to 1840W) (정격: 1590W)	4.1A (950W)
난방 전력 소비량	1.7A ~ 6.8A (400W to 1570W) (정격: 1360W)	2.3A ~ 7.4A (530W to 1710W) (정격: 1130W)	2.2A ~ 7.5A (510W to 1725W) (정격: 1500W)	5.2A (1200W)
액세서리	LED 실내기 (ADB) 전용 리모컨	LED 실내기 (ADB) 전용 리모컨	실내기 (ADB) 전용 리모컨	LED 실내기 (ADB) 전용 리모컨
차량타공사이즈 (mm)	400x400 360x360	400x400 360x360	400x400 360x360	400x400
가동 가능한 발전기 최소전력 (정현파 타입 기준)	정격: 2000W 오버로드: 최소 2200W	정격: 2000W 오버로드: 최소 2200W	정격: 2000W 오버로드: 최소 2200W	정격: 2000W 오버로드: 최소 2750W
추천차종	전장 7.5m 이하	전장 6m 이하	전장 7m 이하	전장 5m 이하